

PPH T03

được sản xuất bởi Oriental Energy (Ningbo) New Materials Co., Ltd, dựa trên công nghệ xử lý Unipol™ của Grace. PPH T03 là loại homopolymer polypropylene được sản xuất với chất xúc tác tiên tiến. Loại Polypropylene này cho thấy hiệu suất ổn định và dễ dàng xử lý.

PPH T03 chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm sợi, sợi cọ.

Tính năng sản phẩm

Cường độ cao
Độ bền kéo tốt
Xử lý dễ dàng

Ứng dụng

Vải thô, Sợi đơn
bao 25 kg, bao jumpo
Tấm lót thảm



Thuộc tính điển hình

Số thứ tự	Mục	Phương pháp kiểm tra	Đơn vị	Giá trị điển hình
1	Chỉ số nóng chảy (MFR)	GB/T 3682,1-2018	g/10 phút	3
2	Độ bền kéo tại giới hạn chảy (σ)	GB/T 1040,2-2006	MPa	34
	Ứng suất kéo khi đứt (σ_B)		MPa	20
	Biến dạng kéo danh nghĩa khi đứt (ϵ_B)		%	450
3	Chỉ mục màu (YI)	HG/T 3862-2006	-	-2,6

Lưu ý: (1) Các giá trị được liệt kê ở trên là các giá trị điển hình chỉ nhằm mục đích tham khảo và sẽ không được hiểu là thông số kỹ thuật. (2) Đã được thông qua các bài kiểm tra FDA\RoHS\SVHC của SGS.

Tuân thủ an toàn sản phẩm

PPH T03 tuân thủ GB 4806.6-2016 "Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia đối với nhựa dẻo tiếp xúc thực phẩm", Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 21CFR 177.1520 (C) 1.1a, các yêu cầu trong Chỉ thị RoHS của EU, Quy định Reach số 1907/2006 của EU, đã đạt PPH yêu cầu xét nghiệm sàng lọc đối với 201 chất có mối lo ngại cao (SVHC); PPH T03 không chủ ý đưa thêm chất làm dẻo và các chất phụ gia khác không tuân thủ các quy định quốc gia, nhưng người dùng có trách nhiệm xác minh sự tuân thủ của sản phẩm cuối cùng với các yêu cầu quy định hiện hành.

Đóng gói sản phẩm

Nhựa PP có thể được đóng gói bằng túi dệt polypropylen có lót màng polyetylen hoặc các dạng đóng gói khác. Khối lượng tịnh của mỗi túi có thể là 25kg hoặc khác.

Vận chuyển sản phẩm

Nhựa PP là loại hàng hóa không nguy hiểm. Nghiêm cấm ném và sử dụng các dụng cụ sắc nhọn như móc câu trong quá trình vận chuyển. Phải giữ phương tiện sạch sẽ và khô ráo, không được trộn lẫn với cát, kim loại dăm, than đá, thủy tinh hoặc các chất độc hại, ăn mòn, dễ cháy trong quá trình vận chuyển. Nghiêm cấm việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc mưa.

Bảo quản sản phẩm

Cần bảo quản sản phẩm này trong nhà kho khô ráo, thoáng khí, sạch sẽ có các phương tiện phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Nên để sản phẩm xa nguồn nhiệt và ánh sáng mặt trời trực tiếp. Nghiêm cấm lưu trữ sản phẩm ngoài trời. Phải tuân theo quy tắc bảo quản. Thời hạn bảo quản không quá 12 tháng kể từ ngày sản xuất.